

主要技术参数

额定电压：10000 ± 5%/400V

额定容量：10、20、30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、KVA

联接组标号：Y.zn11

冲击电压转移系数 <1/200

其它性能参数和 S 9 型配电变压器相同。

注：1、凡是雷害较严重的地区，适合选用本型配电变压器。

2、如有需要，可以承接容量更大的产品。

3、抗雷变压器技术也适用于低压单、三相信号电源屏用的各种小型变压器。

型号	额定容量 (KVA)	损耗		阻抗电压 (%)	空载电流 (%)	重量(kg)			尺寸(mm)			轨距(mm)	
		空载 (W)	负载 (W)			器身	油重	总重	L	W	H	D	E
S9-B-10/10	10	65	280	4.0	2.8	105	45	180	920	600	930	400	550
S9-B-20/10	20	100	510		2.4	140	55	230	940	600	980	400	550
S9-B-30/10	30	130	630		2.1	195	65	310	1070	670	1060	400	500
S9-B-50/10	50	170	920		2.0	255	80	400	1105	810	1120	400	500
S9-B-63/10	63	200	1100		1.9	285	95	450	1130	695	1150	400	500
S9-B-80/10	80	250	1320		1.8	335	100	510	1130	755	1180	400	500
S9-B-100/10	100	290	1580		1.6	360	110	550	1130	815	1220	400	500
S9-B-125/10	125	340	1900		1.5	440	125	660	1290	830	1300	400	500
S9-B-160/10	160	400	2310		1.4	505	140	760	1230	840	1250	550	500
S9-B-200/10	200	480	2730		1.3	585	160	900	1360	855	1380	550	500
S9-B-250/10	250	560	3210		1.2	715	195	1090	1410	920	1440	550	650
S9-B-315/10	315	670	3840		1.1	820	215	1240	1430	1050	1460	550	650
S9-B-400/10	400	800	4520		1.0	980	280	1510	1540	1120	1540	550	750
S9-B-500/10	500	960	5360		1.0	1155	305	1740	1600	1280	1600	660	750